



Bearing number :	
WZB (Steel protection) :	LMKC20LLM
MISUMI (Steel protection) :	LHKMSNLF20
arrange :	5
Bore diameter :	
dr (mm) :	20
Tolerance (μ m) :	0-18
Outside diameter :	
D (mm) :	40
Tolerance (μ m) :	0-19
Length :	
L (mm) :	120
Tolerance (μ m) :	± 300
I (mm) :	40
Flange :	
D1 (mm) :	62
K (mm) :	50
H (mm) :	8
(mm) :	51
Connection hole :	
d1 (mm) :	5.5
d2 (mm) :	9
h (mm) :	5.1
Verticality of flange :	25
Eccentricity (MAX.) :	25
Basic Load Rating (kgf) :	
C :	143
Co :	280
Weight (g) :	714

介绍:

Model	Production standard	Shell			rolling ball		Retainer		Accessory (seal) material	
		Material	Hardness (HRC)	Surface treatment	Material	Hardness (HRC)	Material	Using temperature	Skeleton	Rubber
LMKC LLUU	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	Resin	-20 ~ 80	65Mn	Nitrile rubber
LMKC LLAUU	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	Electroless nickel plating	GCr15	61 ~ 66	Resin	-20 ~ 80	65Mn	Nitrile rubber
LMKC LLM	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304 stainless	-20 ~ 80	65Mn	-

							steel			
LMKC LLAM	GB/T16940- 2012	GCr15	60 ~ 64	Electroless nickel plating	GCr15	61 ~ 66	304 stainless steel	-20 ~ 80	65Mn	-